

BARNIER[®] 7022

L'Emballage - Ultra résistant

DESCRIPTION

Le 7022 est un ruban adhésif polypropylène armé de fils de verre chaîne et trame, ultra résistant, enduit d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression.

CARACTERISTIQUES

- Emballage et fermeture de cartons
- Banderolage de palettes
- Cerclage de biens lourds, la sécurisation des palettes et le renfort des cartons d'expédition

AVANTAGES

- Très résistant
- Sans solvant
- Une grande résistance à la rupture dans le sens longitudinal et transversal.
- Résiste aux chocs pendant le transport

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	6.6	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	5	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	160	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	110	µm	AFERA 5006

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

PRÉSENTATION STANDARD

- Conditionnement: Individuel, film rétractable avec 2 étiquettes
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Largeur du rouleau: 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leurs emballages d'origine, à l'abri des poussières, lumières et l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre 15°C et 25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.