

## **BARNIER<sup>®</sup> GP103**

### Gant Bâtiment

---

#### **DESCRIPTION**

Gant tricoté en nylon. Enduction nitrile étanche sur la paume de la main. Longueur: 25cm.

#### **CARACTERISTIQUES**

- Manutentions fines en milieux huileux ou humides

#### **AVANTAGES**

- Etanche sur la paume
- Léger
- Respirant

#### **PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**

*Note:*

*Gant de catégorie II  
risques intermédiaires*

*Gant conforme aux normes :  
EN420:2003+A1:2009 (exigences générales)  
EN388:2016 (risques mécaniques)*

#### **PRÉSENTATION STANDARD**

## RECOMMANDATIONS

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.