



BARNIER ® 1253

Geräuscharmes PP Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1253 ist ein 28μ bi-axial gereckter Polypropylen Film der mit einem Acrylatkleber auf Wasserbasis beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 46 ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Leiser Fluss
- Gute Alterung und gute Beständigkeit gegenüber UV-Licht.
- Nicht kalt
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien,
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Gerauscharm

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.1	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	150	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	42	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.046	mm	AFERA 5006

 Version: 12
 Generated Date: 27 October 2025
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1253

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter

• Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

 Version: 12
 Generated Date: 27 October 2025
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1253