BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 2952

Schutzabdeckung für große Flächen

BESCHREIBUNG

Scapa 2952 ist ein Malerband mit Gummikleber und einer am Rand festgeklebten Gewebefolie. Extra breites Klebeband mit Gewebeträger (Bandbreite ca. 35 mm). Scapa 2952 ist transparent (Film) und blau (Gewebekante)

ANWENDUNGEN

- Ideal für Schutzanwendungen im Außenbereich, bei denen es auf hohe Stabilität ankommt
- Großflächiger Schutz gegen Farbspritzer auf Baustellen.
- Verwendung im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTVORTEILE

- Schnell und einfach: Abkleben und Abdecken in einem (2 in 1)
- Gute Klebekraft auf den meisten schwierigen Oberflächen
- Geräuscharm
- Extra großer Schutz beim Facelift-Betrieb
- Geeignet für Malerarbeiten mit Pinsel und Sprühpistole
- Der elektrostatische HD-Film hält gut auf der Oberfläche und schützt vor Fließspuren
- Zeitsparender Langzeitschutz, saubere Kanten, kein Abfärben.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	3.8	N/cm	ASTM D3330
Temperaturbeständig bis	-10°C bis +70°C	°C	-
Dicke PE-Folie	0.018	mm	AFERA 5006
Dicke des Bandes	0.3	mm	AFERA 5006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 25 mm , Pappe
- Verpackung: Individuel
- Rollenlänge: 16 m ; 18 m
- Rollenbreite: 550mm ; 1100mm ; 1600mm ; 2300mm ; 2600mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb von maximal 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum zu verwenden. Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.