



# BARNIER® 2952

La bande à lisière - 2 en 1 - Protection extra large

#### **DESCRIPTION**

Le 2952 est un film à lisière en polyéthylène, adhésivé sur un bord par une toile avec masse adhésive caoutchouc. Ruban adhésif toilé extra large (film environ 35mm de large).

### **CARACTERISTIQUES**

- Idéal pour protection extérieure nécessitant une grande stabilité.
- Protection de surface extra-large pendant la rénovation de façades.
- Utilisation en intérieur et en extérieur.

### **AVANTAGES**

- Application simple et rapide (solution 2 en1) 14 jours sans résidus
- Bonne adhérence sur la plupart des supports difficiles
- Gain de temps et protection à long terme
- Protection extra large lors d'opération de ravalement de façade
- Convient aux applications pinceau et projection
- Le film électrostatique haute densité se maintient au support et prévient les coulures
- Bords nets et propres

# **PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	3.8	N/cm	ASTM D3330
Tenue en température	-10°C à +70°C	°C	-
Épaisseur du film de PE	0.018	mm	AFERA 5006
Epaisseur du ruban	0.3	mm	AFERA 5006

Version: 23 Generated Date: 27 October 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2952

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\*

## PRÉSENTATION STANDARD

Axe / Mandrin: 25 mm, carton
Conditionnement: Individuel
Longueur du rouleau: 16 m, 18 m

• Largeur du rouleau: 550mm; 1100mm; 1600mm; 2300mm; 2600mm

#### **RECOMMANDATIONS**

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Il est recommandé de ne pas dépasser une date d'utilisation de 12 mois après la date de fabrication. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 23 Generated Date: 27 October 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2952