BARNIER®
www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

# BARNIER ® 3163

Ruban adhésif tissu enduit

## DESCRIPTION

Scapa 3163 est un ruban adhésif tissu enduit de polyéthylène à usage général, de qualité supérieure, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 3163 existe en coloris noir et gris alu.

## CARACTERISTIQUES

- Étanchéité, empaquetage, masquage, fixation et protection
- Entretien et réparations d'ordre général
- Étanchéité des gaines à température moyenne
- Raccords et bordures de moquettes
- Étanchéité des doubles vitrages

## AVANTAGES

- Ruban adhésif tissu à usage courant de qualité supérieur
- Offre une meilleure résistance à l'abrasion que le ruban tissu économique standard
- Bel aspect brillant
- Bonne tenue de la finition sur le long terme
- Très polyvalent, il peut être utilisé dans de nombreuses applications
- Excellente adhésion initiale
- Facile à couper et à dérouler
- Facile à utiliser : ne vrille pas, ne plisse pas
- Souple et conformable



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Epaisseur | 0.23 | mm | AFERA 5006* |
| Résistance à la traction | 40 | N/cm | AFERA 4001 |
| Adhésion sur acier | 4.5 | N/cm | AFERA 4001 |
| Adhésion sur l'endos | 3 | N/cm | AFERA 4001 |
| Température de service | -15 - +75 | °C | - |

## PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 50m
- Largeur du rouleau: 50mm
- Axe / Mandrin: 76mm carton

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. La durée de stockage des rouleaux dépendra des conditions climatiques et d'utilisation, mais elle devrait être supérieure à deux ans après la date de fabrication pour les climats tempérés et si les conditions de stockage ci-dessus sont respectées.



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.