

## BARNIER<sup>®</sup> 4472

### Transferklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 4472 FIX ist ein 200 Mikrometer starkes Acryl-Transferklebeband. Es ist mit einem Polyestergerüstgewebe verstärkt und wird durch eine Silikontrennfolie geschützt. Die Trennfolie hat eine Stärke von 80 g/m<sup>2</sup>.

#### ANWENDUNGEN

- Montage von Regenschutz oder Dampfsperre an den Pfosten
- Verfugung in Überdicke von Dampfsperre und Regenschutzfolien
- Permanente Befestigung an Metallbolzen, galvanisiertem Stahl oder Holz
- Befestigung aller Dampfsperren und Unterdachmembranen, einschließlich Tyvek<sup>®</sup>.

#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Klebrigkeit
- Starke und dauerhafte Haftung auf Substraten mit geringer Oberflächenenergie wie Tyvek<sup>®</sup>.
- Gebrauchstemperatur: -40 ° C bis + 120 ° C

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl		N/25mm	AFERA 5001
Haftung		N/25mm	PSTC 6
Gesamtdicke (ohne Liner)		Microns	AFERA 5006
Dicke des Liners		Microns	AFERA 5006

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm
- Verpackung: Großpackung oder eingeschweißt mit einem Etikett an der Vorderseite
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19; 25 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.