



BARNIER ® 2721

PVC-Wegmarkierungsband

BESCHREIBUNG

Scapa 2721 ist ein 0,16mm dickes Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereinigt gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreissen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen zur Wegmarkierung und für Fußbodenbeläge.

ANWENDUNGEN

• Bodenmarkierung von Bereichen (Turnhallen, Werkstatt, Fabriken)

PRODUKTVORTEILE

anschmiegsam

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Nominelle Dicke	0.16	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	25	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	150	%	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	CEI EN 60454

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

 Version: 13
 Generated Date: 31 October 2025
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2721

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

• Farben: schwarz, gelb, weiß, rot, blau, hellgrün

Kern: 76 mm Scapa Marken-PappkernVerpackung: Hitzeschrumpfschlauch

• Rollenlänge: 33 Meter

• Rollenbreite: 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schütz en. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdsto-en zu halten.

Version: 13 Generated Date: 31 October 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2721