

## BARNIER<sup>®</sup> 4403

Hochwertiges, doppelseitiges u-PVC Klebeband

### BESCHREIBUNG

Scapa 4403 ist ein hochwertiges, doppelseitiges Klebeband basierend auf einem uPVC-Film. Das Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem Akrylkleber in der Gesamtstärke von 0,24mm und mit einer weissen, silikonisierten 120gr PE-Papiertrennfolie abgedeckt. Es wird für hochwertige Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

### ANWENDUNGEN

### PRODUKTVORTEILE

- Gebrauchstemperatur: -30 ° C bis + 70 ° C.
- Geeignet für raue Oberflächen.
- Geeignet für Substrate mit niedriger Oberflächenenergie.
- Hohe Haftung.
- Gute Weichmacherbeständigkeit.

### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	30	N/25mm	AFERA 5001
Bruchdehnung	75	%	ASTMD882
Liner Dicke	0.12	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	225	N/25mm	ASTMD882
Gesamtstärke (ohne Liner)	0.24	mm	AFERA 5006

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Pappe
- Dimension : 50mx19mm; 50mx50mm
- Verpackung: 16; 6

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflächenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und lösenden Dämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Lieferdatum Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein.