BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 6098

Polyolefin-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 6098 ist ein weichmacherfreies PE-Band aus Polyolefinfolie, das auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kautschukklebstoff beschichtet ist. Scapa 6098 ist in Grün erhältlich

ANWENDUNGEN

- Für Außen und Innen : verstärken, reparieren, versiegeln, schützen, ballen oder verbinden.
- Klebt auf Beton, Bruchsteinen, Gipsplatten, Holz und Metallen. Ideal für Kunststoffprofile
- Spezielle Trägerfolie sehr anpassungsfähig : ermöglicht den Schutz in Kurven, Ecken und Kanten.
- Allzweckklebeband zum Reparieren, Abdichten, Abkleben und Schützen im Baubereich.

PRODUKTVORTEILE

- Bleibt biegsam und geschmeidig auch bei geringen Temperaturen
- Gute anfängliche Haftkraft auf Polyethylenfolien
- Lässt sich trotz des sehr starken Klebstoffs leicht abwickeln
- Lässt sich von Hand abreißen
- Flexibel und anpassungsfähig
- Haftet auf allen Oberflächen, selbst wenn sie staubig oder feucht sind

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1.6	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	110	%	AFERA 4005
Betriebstemperatur	60	°C	INTERNAL
Banddicke	0.12	mm	AFERA 4006
Zugfestigkeit	18	N/cm	AFERA 4004
Abrollen	1.3	N/cm	AFERA 4013

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 50 mm
- Kern: 76 mm Barnier
- Verpackung: Einzelrolle eingeschweißt

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und 30°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit des Produkts bei gemäßigten Temperaturen mindestens 12 Monate. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb eines Jahres zu verbrauchen.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.