Technische DATEN

BARNIER ® 808

Doppelseitiges Polypropylen Allzweckklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 808 ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,1mm beschichtet und mit einer 80g/m² gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Teppichbefestigung.
- Bodenbelag.
- Montieren von Anzeigeelementen.
- Ausstellungsstände Montage.

PRODUKTVORTEILE

- Kostengünstiges Allzweck-Klebe- und Spleißband
- Sehr anpassungsfähig.
- Hohe Anfangsklebekraft
- Nicht empfohlen für direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung.
- Betriebstemperatur: -10 ° C bis + 50 ° C (hält kürzeren Zeiträumen bis 65 ° C stand)

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	165	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0.07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	> 40	Hours	AFERA 5012
Dicke des Bands (ohne Liner)	0.1	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 5004

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß
- Kern: 76 mm Pappe
- Dimension : 25mx50mm
- Verpackung: 24 rollen

EMPFEHLUNGEN

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.