Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® FR102

Spécial revêtements de sols - Surfaces irrégulières

DESCRIPTION

Barnier 102 est un ruban adhésif double face dont le support est un tissu coton enduit sur les deux faces avec un adhésif caoutchouc.
Fixation de moquettes et revêtements de sols.

CARACTERISTIQUES

- Fixation permanente de moquettes
- Fixation permanente de revêtements de sols
- Adapté à l’assemblage et au contrecollage épais multi usages

AVANTAGES

- Très fort pouvoir adhésif
- Déchirable à la main
- Effet matelas sur surfaces irrégulières
- Tenue en température en continu : -10°C jusqu’à +50°C (et jusqu’à 65ºC pour une courte durée)

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion par pelage à 180°	14	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	4	%	AFERA 5004
Epaisseur de l'intercalaire	0,07	mm	AFERA 5006
Cisaillement statique	>4	Hours	AFERA 5012
Épaisseur du ruban (sans intercalaire)	215	Microns	AFERA 5006
Résistance à la traction	12	N/cm	AFERA 5004

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Blanc
- Conditionnement: 16 rlx ; 24 rlx
- Dimension : 10mx50mm; 25mx50mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.