



Page: 1 of 2

Scapa 2900

La rubalise

DESCRIPTION

Scapa 2900 est un film polyéthylène basse densité, de couleur blanc/rouge.

CARACTERISTIQUES

• Ruban de signalisation (chantiers bâtiment, routiers, circonscription de l'espace occupé par des outillages, délimitation de zones interdites ...)

Note:

AVANTAGES

- Très visible
- Souple, conformable
- Température de traitement : 0°C à +50°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Température de fusion	100 - 120	°C	-
Épaisseur totale	0.25	mm	AFERA 4006

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

Version: 12 Generated Date: 27 November 2025

www.scapaindustrial.com Product Code: 2900

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: Rayé rouge et blanc

Axe / Mandrin: mandrin carton de 76 mm

• Conditionnement: Vrac

• Longueur du rouleau: 100 mètres

• Largeur du rouleau: 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 12 Generated Date: 27 November 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2900