

## BARNIER<sup>®</sup> 6096

### Weich PVC-Klebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 6096 ist ein plastifiziertes PVC-Band mit einem Kautschukkleber. Scapa 6096 ist in weiss und silbergrau lieferbar.

#### ANWENDUNGEN

- Reparatur, Verschließen, Abdeckung, Schutz, Halten von Planen und Abdeckfolien
- Schalungsabdichtung (gelb)
- Kurzzeitabdeckung (weniger als 3 Tage) auf Beton, Putz, Kunststoff

#### PRODUKTVORTEILE

- Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch wenn diese staubig oder feucht sind.
- Leichtes Ablösen trotz einer sehr starken Haftung
- Gut von Hand abreissbar
- Bleibt geschmeidig und flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen im Winter
- Abdeckung für alle handelsüblichen Malerfarben
- Kleber mit hoher Anfangshaftung
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1,2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	200	%	AFERA 4005
Temperaturbereich	+70	°C	-
Zugfestigkeit	22	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0,125	mm	AFERA 4006

Version: 28

Generated Date: 28 May 2026

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 6096

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

## STANDARD PRÄSENTATION

- Verpackung: 36 Rollen im Karton
- Dimension : 33mx50mm
- Kern: 76mm
- Verpackung (a): Einzelne Schrumpfolienverpackungen mit Barcode

*Note:*

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind flach auf den geschnittenen Kanten in der Originalverpackung aufzubewahren. Das Produkt ist vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +30°C liegen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebandes in einer gemäßigten Klimazone mindestens 12 Monate.

Oberflächen sind sauber, trocken und frei von Staub, Schmierfett, Öl und anderen Verunreinigungen zu halten.

Aufgrund der vielen verschiedenen Materialien, die von dem Endnutzer eingesetzt werden, sind vom Endnutzer selbst durchgeführte Tests der sicherste Weg zur Prüfung des Materials vor der endgültigen Anwendung.