BARNIER®
www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 297

Ruban adhésif de masquage pour le bâtiment , PVC orange

DESCRIPTION

Barnier 297 est un PVC plastifié, enduit d'un adhésif caoutchouc. PVC bâtiment. Protection et réparation. Fabriqué en France.

CARACTERISTIQUES

- Masquage de protection en construction professionnelle
- Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Toutes opérations de réparation, marquage, fermeture, protection, maintien, étanchéité

AVANTAGES

- 0°C à +70°C - Intérieur/extérieur
- 7 jours
- Tous types de peintures et de plâtres
- Déchirable à la main
- Tack élevé
- Très conformable
- Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	0.8	N/cm	AFERA 4001
Élongation à la rupture	170	%	AFERA 4005
Température de fonctionnement	0° à +70°	°C	-
Résistance à la traction	19	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.1	mm	AFERA 4006

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa
- Axe / Mandrin: 76 mm
- Conditionnement / emballage (a): film rétractable individuel avec code-barre
- Dimension : 33mx50mm ; 33mx75mm
- Conditionnement: 36; 24

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.