Fiche TECHNIQUE

Scapa 3115

Toile imperméable résistante aux UV

DESCRIPTION

Scapa 3115 est un ruban toile polyéthylène haute performance, résistant, étanche et imperméable, enduit d'une masse adhésive en caoutchouc. Résistance aux UV, retrait sans résidu après 60 jours en extérieur. Scapa 3115 est disponible en blanc.

CARACTERISTIQUES

- Tissu polyéthylène enduit pour toutes utilisations dans la construction
- Convient pour diverses surfaces
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour le jointage, le masquage et la protection
- Maintien de bâches et film de masquage

AVANTAGES

- Résistant aux UV
- Retrait sans résidu après 60 jours sur des surfaces en PVC, aluminium peint, briques et 30 jours sur du béton
- Ruban adhésif en tissu polyéthylène résistant
- Très bonne adhérence immédiate
- Bonne adhésion sur surfaces lisses et rugueuses
- Bonne résistance à l'humidité
- Se déchire facilement à la main
- Flexible et adaptable sur différentes surfaces
- Bonne performance à basse température

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Tenue en température	-10 à +60	°C	-
Adhésion sur acier	8	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	15	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	40	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	210	µm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa
- Conditionnement: Film individuel avec étiquette code barre
- Axe / Mandrin: 76mm
- Longueur du rouleau: 33m
- Largeur du rouleau: 48mm
- Couleurs: Blanc

RECOMMANDATIONS

Ne convient pas aux surfaces en marbre.
Les rouleaux doivent être stockés à plat dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la lumière, de l'humidité et des vapeurs de solvants à une température comprise entre 15°C et 25°C inclus. Dans ces conditions la durée de stockage en climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, graisse, huile ou tout autre contaminant. En raison de la diversité des matériaux utilisés par l'utilisateur, les tests effectués par l'utilisateur lui-même avant l'application finale constituent le moyen le plus sûr de tester le matériau.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.