BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

Scapa 3119

Wasserfestes Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 3119 ist ein stark haftendes, mit Polyethylen laminiertes wasserfestes Gewebeband, beschichtet mit einem druckempfindlichen Gummiklebstoff. Scapa 3119 ist in orange erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Polyethylen-beschichtetes Allzweckgewebe für die Bauindustrie
- Verwendung zur Abdichtung, Bündelung, kurzzeitigen Abdeckung und zum Schutz.
- Hervorragend zur Verbindung von Staubschutzfolien aus Polyethylen
- Vorgesehen als wasserfestes Allzweck-Gewebeklebeband
- Verbinden und einfassen von Teppichböden
- Verwendung im Außen- und Innenbereich.

PRODUKTVORTEILE

- Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Einsatztemperatur -10°C bis +60 ºC
- Leichtes und sauberes Abziehen von Hand
- Flexibel und formbar
- Ausgezeichnete Dichtungseigenschaft
- Gute Wasserfestigkeit
- Gute Haftung auf rauen Oberflächen

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	7.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	15	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	43	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	210	µm	AFERA 5006

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Orange
- Verpackung: Einzeln eingeschweißt
- Verpackung: 24
- Kern: 76 mm in Pappe, mit Scapa bedruckt
- Dimension : 33mx48mm - 33mx72mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach und in ihrer Originalverpackung gelagert werden, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteldämpfen geschützt, bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerzeit in gemäßigten Klimazonen maximal 12 Monate. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein. Aufgrund der Vielfältigkeit der vom Nutzer verwendeten Materialien ist es am sichersten, wenn der Nutzer selbst Tests durchführt, bevor er dieses Produkt verwendet.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.