BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

# BARNIER ® 4472

Transferklebeband

## BESCHREIBUNG

Scapa 4472 FIX ist ein 200 Mikrometer starkes Acryl-Transferklebeband. Es ist mit einem Polyestergittergewebe verstärkt und wird durch eine Silikontrennfolie geschützt. Die Trennfolie hat eine Stärke von 80 g/m2.

## ANWENDUNGEN

- Montage von Regenschutz oder Dampfsperre an den Pfosten
- Verfugung in Überdicke von Dampfsperre und Regenschutzfolien
- Permanente Befestigung an Metallbolzen, galvanisiertem Stahl oder Holz
- Befestigung aller Dampfsperren und Unterdachmembranen, einschließlich Tyvek®.

## PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Klebrigkeit
- Starke und dauerhafte Haftung auf Substraten mit geringer Oberflächenenergie wie Tyvek®.
- Gebrauchstemperatur: -40 ° C bis + 120 ° C

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|---|---|---|---|
| Haftung auf Stahl | | N/25mm | AFERA 5001 |
| Haftung | | N/25mm | PSTC 6 |
| Gesamtdicke (ohne Liner) | | Microns | AFERA 5006 |
| Dicke des Liners | | Microns | AFERA 5006 |



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

*ANMERKUNGEN:*

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

## STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm
- Verpackung: Großpackung oder eingeschweißt mit einem Etikett an der Vorderseite
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 19; 25 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.