www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 6097

Plastifiziertes PVC-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 6097 ist ein plastifiziertes PVC-Band mit vernetztem druckempfindlichem Kautschukkleber. Scapa 6097 ist blau.

ANWENDUNGEN

- Abdeckungen auf empfindlichen Untergründen (bemaltes oder lackiertes Holz).
- Langanhaltende Abdeckung : bis 7 Tage

PRODUKTVORTEILE

- Haftung auf jedem Untergrund
- Anpassungsfähig selbst bei selbst bei niedrigen Temperaturen im Winter
- Sehr einfaches Abwickeln
- Einfaches, manuelles Abreissen
- Keine Kleberrückstände - selbst bei einer Anwendung von einer Woche nicht

ACHTUNG:

Bedingt geeignet für Weichhölzer (zum Beispiel Fichte, Tanne, etc.). Bitte vorher Untergrundprüfung/Probeverklebung durchführen

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1	N/cm	AFERA 5001
Bruchfestigkeit	29	N/cm	AFERA 5004
Reißdehnung	200	%	AFERA 5004
Temperaturbeständig bis	70	°C	-
Gesamtstärke	0,125	mm	AFERA 5006
Haftkraft (Rollkugelmethode)	1	cm	PSTC 6

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Barnier
- Rollenkern: 76 mm
- Verpackung: Einzeln in Folie
- Rollenlänge: 33 m
- Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind flach in der Originalverpackung zu lagern und geschützt vor Staub, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteldämpfen bei einer Temperatur von einschließlich +10°C und +25°C aufzubewahren. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit der Rollen in einem gemäßigten Klima 12 Monate.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.