BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 7022

Polypropylen-Klebeband mit Glasfasergewebe verstärkt

BESCHREIBUNG

Scapa 7022 ist ein extrem widerstandsfähiges Polypropylen-Klebeband, das mit Glasfasergewebe verstärkt und daher sehr strapazierfähig ist. Scapa 7022 ist mit einem druckempfindlichen Kautschukklebstoff beschichtet, ist insgesamt 110µm dünn und für die Anwendung beim Verschließen, Verpacken und Palettisieren empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung
- Umreifung schwerer Gegenstände, Absichern von Paletten und Verstärken von Paketen

PRODUKTVORTEILE

- Sehr widerstandsfähig
- Lösungsmittelfrei
- Hohe Bruchfestigkeit, Längs- und Querbruch
- Widerständig gegenüber Einwirkungen beim Transport

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	6.6	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	5	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	160	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	110	µm	AFERA 5006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Verpackung: Individuell, Schrumpffolie mit 2 Etiketten
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Sonnenlicht, Feuchtigkeit sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte zwischen +15°C und 25°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit des Produkts bei gemäßigten Temperaturen maximal 12 Monate.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.